



TIKKURILA

TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX

OCHRONNY WOSK DO DREWNA DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

OPIS

Środek ochronny z zawartością naturalnego wosku do wewnętrznych powierzchni drewnianych.

ZASTOSOWANIE

Do wewnętrznych powierzchni drewnianych, mebli, drzwi i ram okiennych.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Przeznaczony do stosowania na powierzchniach drewnianych. Wosk wchłania się w drewno, tworząc naturalną barierę dla brudu i wody.



Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX

DANE TECHNICZNE	
Baza	baza EP
Kolorystyka	Tikkurila Timeless Translucent, Tikkurila Deco Grey Biały oraz kolory z karty kolorystycznej Tikkurila Timeless translucent Interior Wood Stains and Lacquers.
Stopień połysku	Mat.
Wydajność	10–13 m ² /l w zależności od gatunku drewna.
Rozcieńczalnik	Woda
Metody aplikacji	Aplikować pędzlem piankowym, gąbką lub pędzlem ze sztucznym włosiem.
Czas schnięcia	Pyłosuchość po ok. 30-60 minutach. Powierzchnia gotowa do użycia po 24 godzinach. Druga warstwa może być aplikowana szybciej, gdy poprzednia warstwa zostanie przetarta niestrzępiącą się szmatką.
Gęstość (kg/l)	1.0 kg/l, ISO 2811.
Zawartość części stałych objętościowo (%)	24
LZO	Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem.
Atest higieniczny	TAK

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura otoczenia co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Surowe powierzchnie drewniane:

Powierzchnię drewna oczyścić z brudu i kurzu. Lekko zwilżyć powierzchnię wodą, pozostawić do wyschnięcia i zeszlifować luźne włókna drzewne. Usunąć pył szlifierski.

Powierzchnie uprzednio zabezpieczone:

Umyć środkiem czyszczącym zgodnie z instrukcją, dokładnie spłukać i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować i zetrzeć pył szlifierski. Nieusunięte pozostałości poprzednich środków konserwujących mogą sprawić, że efekt końcowy będzie bardziej błyszczący niż na surowym drewnie.

Produkt nie jest zalecany do uprzednio olejowanych powierzchni drewnianych, chyba że warstwa oleju zostanie całkowicie usunięta.

Aplikacja

Produkt należy wymieszać dokładnie przed rozpoczęciem aplikacji, również od czasu do czasu w trakcie. Nałożyć jedną warstwę wosku wzdłuż słojów, nie używając więcej wosku, niż drewno może wchłonąć podczas jednej aplikacji. Ponieważ wosk jest bardzo płynny, najodpowiedniejszą metodą aplikacji jest pędzel lub gąbka. Powierzchnia będzie śliska, jeśli nałoży się za dużo wosku.

Zalecane jest wypróbowanie kolorowego wosku w niewidocznym miejscu, aby upewnić się, że kolor jest odpowiedni. Ostateczny kolor powierzchni zależy od gatunku drewna. W celu uzyskania jednolitego koloru małe powierzchnie należy traktować w jednej ciągłej aplikacji, a elementy mebli osobno.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

Instrukcja utrzymania

W razie potrzeby oczyścić powierzchnię środkiem czyszczącym, jednak nie wcześniej niż za ok. 1 miesiąc od czasu aplikacji wosku.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny według rozporządzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Stosować rękawice ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: C(M)IT/MIT (3:1) oraz BIT.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.